



miro TD690

Ganz unabhängig davon in welchem Umfeld und für welche Aufgaben es eingesetzt werden soll, miro hält das passende Display für Sie bereit. Für vielseitigste Anwendungen am Mac oder PC bietet miro eine breite Produktpalette hochwertiger Bildröhren und LCD-Displays mit attraktivem Design, ergonomischer Bedienbarkeit und besonders geringen Strahlungswerten. Z.B. das 19" TFT Panel miro TD690 mit einer außergewöhnlich großen sichtbaren Arbeitsfläche und zwei integrierte Lautsprecher. Dieses außergewöhnlich attraktive Display stellt eine sehr große Informationsmenge dar und liefert gestochen scharfe Bilder mit einer max. Auflösung von 1280 x 1024 @ 75 Hz. Die CE Zertifizierung ist für den miro TD690 ebenso selbstverständlich wie die Einhaltung der Ergonomie- und Sicherheitsstandards TÜV GS. Das äußerst exklusive, moderne aber auch ansprechende Design, die platzsparende Bauform, ein geringes Gewicht und die hochwertige Technologie prädestinieren den miro TD690 für den besonders anspruchsvollen Anwender. Doch nicht nur Technik und Design überzeugen. Mit dem miro TD690 erwerben Sie auch Service pur: 3 Jahre Garantie inklusive 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice.

Information: <http://www.mirodisplays.de>

miro TD690



Monitor	miro TD690			
Bildröhrentyp/ Displaygröße	19" (48cm) TFT Aktivmatrix LCD Display			
Sichtbare Arbeitsfläche (B x H)	376 x 301 mm			
Maskenabstand	0.294 x 0.294 mm			
Abtastfrequenz	Horizontal: 40 ~ 80 kHz; Vertikal: 56 ~ 75 Hz			
Auflösung	1280 x 1024 @ 75 Hz			
Kontrastverhältnis (typ.)	Prod. 10/04 700 : 1	Prod. 05/05 800 : 1	Prod. 08/05 450 : 1	Prod. 08/05 550 : 1
Leuchtdichte (typ.)	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	270 cd/m ²
LC-Reaktionszeit (typ.)	25 ms	20 ms	12 ms	8 ms
Blickwinkel (CR ≥ 10)	Hor. 170° / Vert. 170°	Hor. 170° / Vert. 170°	Hor. 130° / Vert. 130°	Hor. 140° / Vert. 135°
Synchronisation	RGB Analog, H/V Separate TTL Sync.			
Signaleingang	Mini D-Sub 15 Pin			
Stromversorgung	Power Adapter Input: 100 ~ 240 Vac @ 50/60 Hz			
Stromverbrauch	On mode: < 40 W Stand-by: < 3 W			
Pixelrate/ Bandbreite	135 MHz			
Audio	2 * 2 W			
Abmessungen (B x H x T)	415 x 415 x 190 mm			
Nettogewicht	6.7 kg			
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> · exklusives silberfarbiges Design · On Screen Display-Kontrolle · Windows® Plug & Play (DDC1/2B) · VESA DPMS kompatibel 			
Bedienelemente	<ul style="list-style-type: none"> · Auto Adjust · Kontrast / Helligkeit · Auswahl der Farbtemperatur · Horizontale und vertikale Position · Gamma Einstellung und Weißabgleich · Clock · Phase · OSD-Position, OSD-Sprachen und OSD-Timeout · Reset · Exit 			
Ergonomie/ Sicherheit	CE, TÜV/GS			
Information	http://www.mirodisplays.de			
Service	3 JAHRE GARANTIE 3 JAHRE VOR-ORT-AUSTAUSCHSERVICE HERAUSRAGENDER SUPPORT			VOR-ORT-AUSTAUSCHSERVICE BEDEUTET: Bei Meldung eines Monitordefektes wird dem Kunden ein gleichwertiger Monitor gestellt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.